



Sovellus

Devilink™ - langaton lämmityksen säätöjärjestelmä.

Devilink™ on langaton, keskitetty lämmityksen säätöjärjestelmä. Järjestelmän kosketusnäyttö hallinnoi koko talon lämmitystä. Järjestelmään voidaan liittää jopa 50 erillistä yksikköä.

Devilink™ on nykypäivän lämmityksen säätöjärjestelmä, mikä on rakennettu joustavaksi tulevaisuuden vaatimukset ja kehitysvaiheet ennakoiden.

Devilink™ PR pistorasialähetin

Devilink™ PR pistorasialähettimen avulla voit kytkeä lämmityksen päälle ja pois. Sillä voidaan myös ohjata muita elektronisia laitteita joko napin painalluksella tai kalenteritoiminnolla.

Devilink™ järjestelmän asentaminen on helppoa ja se toimii langattomasti.

Käyttäessäsi Devilink™ PR pistorasialähetintä lämmityksen ohjaukseen, suosittelemme käytettäväksi myös Devilink™ RS huoneanturia varmistaaksesi vaadittavan mukavuuden.

Sinulla on mahdollisuus käyttää Devilink™ PR pistorasialähetintä päälle / pois -kytkimenä muillekin elektronisille laitteille kuten sähköpattereille, valaistukselle tai muille sähkölaitteille, joko manuaalisesti tai kalenteritoiminnon avulla.

Devilink™ PR pistorasialähetin on helppo liittää vapaana olevaan SCHUKO pistorasiaan.

Lämmittimen tai elektronisen laitteen asentaminen tapahtuu kytkemällä se Devilink™ PR pistorasialähettimeen. Kytkettävien laitteiden tulee täyttää pistotulpallisille laitteille asetettavat vaatimukset.

**Älä asenna
lattialämmitysjärjestelmää
ilman lattia-anturia jos
lämmityselementti on asennettu
puisen lattiapinnan alle tai
päälle tai muille lämpötila-aroille
lattiapinnoille!**

Tuotteen ominaisuudet

Lämmityksen säätö

Päälle / pois -kytkentä

Langattomasti yhdistetty Devilink™ keskusyksikköön

Asennus pistorasiaan

Pistotulppakytkentä

Päivittäinen / viikottainen yleiskatsaus

Päivittäinen / viikottainen kalenteri-toiminto

Energiatehokas

EC Conformity:

EN 60730

EN 300 220-2

Danfoss

Devilink™ PR pistorasialähtetimen tekniset tiedot

Käyttöjännite	230 V AC, 50 Hz
Valmiustilan virrankulutus	Maks. 1 W
Kuorma: • Resisttiivinen • Induktiivinen	10 A / 2300 W 460 VA, 600 W
Toiminto	PWM tai ON / OFF -kytkin
Käyttölämpötila	0° - +35°C
Lähetystaajuus	868,42 MHz
Kantomatka (norm. rakennuksissa)	30 m
Lähetysteho	Maks. 1 mW
IP-luokitus	IP 20
Ulkoiset mitat (pit. x lev. x kork.)	106 mm × 59 mm × 75 mm

Devilink™ järjestelmä

2600011	Devilink™ CC	PSU – keskusyksikkö uppokojerasia-as.
2600013	Devilink™ CC	NSU –keskusyksikkö pistotulppamuuntajalla
2600014	Devilink™ FT	KytKentäyksikkö ELKO
2600015	Devilink™ FT	KytKentäyksikkö JUSSI
2600016	Devilink™ RS	Huoneanturi-Langaton
2600019	Devilink™ BSU	Virtalähde paristokotelo
2600024	Devilink™ PR	Pistorasialähetin
2600025	Devilink™ HR	Rasialähetin

Danfoss Lämpö/DEVI

Kivenlahdentie 7

FI-02360 ESPOO

Puh. 020 7569 220

www.devi.fi



Member of the Danfoss Group